



# RoofGlory

## ROOFGLOSS Metal Roofing TEJAS

Modelo (Tarima completa)	Instrucciones para almacenar	Representación gráfica
roofglory Villa Tile (350 tejas)	No apilar más de 3 tarimas de altura.	
roofglory Tile (350 tejas)	No apilar más de 4 tarimas de altura.	
roofglory Shingle XD® (280 tejas)	Colocar dos tarimas en la primera fila y apilar la tercera en el medio de ambas. Max. 2 tarimas de altura	
roofglory Shake XD® (280 tejas)	Colocar dos tarimas en la primera fila y apilar la tercera en el medio de ambas. Max. 2 tarimas de altura	
roofglory Shake (300 tejas)	No apilar más de 4 tarimas de altura.	

## ROOFGLOSS Metal Roofing ACCESORIOS

Modelo (Tarima completa)
roofglory Villa Tile Hip & Ridge (900 pcs)
roofglory Tile Hip & Ridge (900 pcs)
roofglory Shingle XD Hip & Ridge (460 pcs)
roofglory Shake XD Hip & Ridge (900 pcs)
roofglory Shake Hip & Ridge (900 pcs)

Accesorios (Tarima completa)
Bird Stop – Eave and Ridge (300 pcs)
Hip & Ridge (900 pcs)
Flashing – 3 1/2", 5" (300 pcs)
Flat Sheet (200 pcs)
Rake Channel (120 pcs)
XD Valley (20 pcs)
Villa Valley (100 pcs)
"U" & "W" Valley (150 pcs)
XD/Villa Channel (150 pcs)

Para más información acerca de Metal Roofing, visite [www.roofglory.com](http://www.roofglory.com).

## Recepción del Material

A su llegada, asegúrese de que las tejas y accesorios no se dañaron durante el transporte. DECRA se asegura de que todos los materiales se carguen y empaqueten correctamente antes de salir de nuestras instalaciones.

- Si se encuentran daños, notifique al transportista antes de salir del lugar de descarga y haga una anotación en el conocimiento de embarque.
- Abrasión de tránsito sobre el revestimiento de piedra: si se encuentra, notifique al transportista y anote en el conocimiento de embarque.
- Tome fotografías de la abrasión lo antes posible y notifique a Roofglory.

## Manipulación del Material

- Los daños suelen ser el resultado del contacto con las uñas del montacargas. Tenga en cuenta la ubicación de las uñas. Utilice el retrovisor para evitar daños.
- El metal tiene bordes afilados. Use guantes de seguridad y protección para los ojos además de su equipo de protección personal habitual.
- **Shake XD / Shingle XD:** Tenga precaución adicional al cortar las correas de las tarimas de tejas modelo XD. Las tejas XD están paletizadas bajo compresión. – **LAS CORREAS QUE SUJETAN LAS TEJAS XD PUEDEN REBOTAR CUANDO SE CORTAN.** Al volver a colocar las correas de las tejas XD para la preparación del envío hacia el proyecto final, tome precauciones de embalaje adicionales para **PREVENIR LA ABRASIÓN DEL REVESTIMIENTO DE PIEDRA DE LA TEJA.** Las tejas XD no se “encajan” entre sí como otros modelos de tejas .

## Almacenamiento del Material

Las tejas y accesorios Roofglory solo deben almacenarse en un lugar SECO con buena circulación de aire para evitar la condensación.

- Se debe tener especial cuidado para proteger los materiales Roofglory de los daños causados por la humedad.
- Las tejas y accesorios siempre deben mantenerse separados del suelo o del piso sobre bloques o tarimas de madera.
- Para evitar reacciones químicas no deseadas y corrosión, NO almacene las tejas y accesorios Roofglory con materiales hechos de metales diferentes (plomo, cobre, etc.)
- Los ácidos fuertes, los limpiadores comerciales y los disolventes pueden degradar el acabado.
- NO apile las tarimas de accesorios Roofglory.

## Prácticas para la rotación de inventario

*Rotación de existencias de inventario:* Asegúrese de implementar las prácticas de control de inventario **FIFO** “Primero en entrar – primero en salir” para que las existencias de inventario más antiguas se envíen primero constantemente.

## Almacenamiento del material en el lugar de trabajo

Asegúrese de que todas las tejas y accesorios eviten entornos húmedos; levántelos del suelo sobre bloques o tarimas de madera.

- Una carpa de lona es mejor para cubrir los materiales Roofglory y garantizar el flujo de aire adecuado. NO cree una cubierta hermética.
  - NO use lonas de plástico, ya que crean y retienen condensación.
-